

DESCRIPTION

Trame: 20 mm.



PRODUCT_IMAGE

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Module VS Compact, imprimé
- Instructions d'installation
- Mini tool (outil de câblage)

TEXTE DE SPÉCIFICATION

• Avec contacts autodénudants IDC, en conformité avec la norme IEC 60352-4. Adapté aux diamètres de fil de 0,35 à 0,80 mm, pour des torons de 7x 0.15 (AWG 26-24), contacts permettant un double raccordement. Le coupe-fil assure une coupe et un raccordement réguliers des fils. Le schéma de raccordement est indiqué à l'arrière. Possibilité de brancher une protection contre les surtensions (équipement de protection individuelle et permanente) à l'avant. Contacts prévus à l'avant pour effectuer des tests et des mesures.

Caractéristiques

- Matériau du corps du module : PC, fibre de verre renforcée, zéro halogène
- Matériau du contact : ressort en bronze, surface de contact plaquée or
- Taille de grille : 20 mm

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Nombre de paires	8
Classe de protection IP	IP 20
Trame	20 mm / 0.8 in
Version VS	module de connexion
Système VS	VS Compact