

Venus Box CLA sans verrou pour VS Standard



PRODUCT_IMAGE

DESCRIPTION

Pour raccorder des modules VS Standard 10 paires sans éléments de protection.

Capacité maximale : 50 paires.

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Venus Box
- Rail de montage pour modules 10 paires
- Bride de mise à la terre
- 2 fiches d'entrée de câble de rechange L.E. pour câbles de Ø 10-25 mm
- 1 fiche d'entrée de câble CLA
- Instructions d'installation

TEXTE DE SPÉCIFICATION

• Répartiteur extérieur prévu pour être monté directement sur des murs ou des pylônes, corps en ASA (acrylonitrile-styrène-acrylate) stabilisé aux UV, résistance au vieillissement, aux intempéries, au jaunissement, aux gros impacts et aux rayures, toutes les pièces en métal sont en acier chromé. Le mécanisme de verrouillage par clipsage évite toute ouverture accidentelle. Le boîtier peut également être scellé et cadenassé. Large angle d'ouverture de 130° avec ergots à clipser, couvercle amovible, doté d'un dispositif anti-traction, bride de mise à la terre, rails de montage, 2 fiches d'entrée de câble (pour deux câbles Ø 4 mm et un câble Ø 10 à 25 mm), 1 fiche d'entrée de câble CLA (pour cinq câbles Ø 5 à 13 mm), plus instructions d'installation

Le coffret offre une capacité de 5 modules 10 paires avec contacts autodénudants IDC, conformité à la norme IEC 60352-4. Corps en plastique (PC), zéro halogène. Adapté aux diamètres de fil 0,40 0,80 mm (AWG 26-20) pour câblage simple et aux diamètres de fil 2 x 0,40 0,65 mm (AWG 26-22) pour câblage double ; contacts prévus à l'avant pour effectuer des tests et des mesures.

Caractéristiques :

- Capacité : 50 paires.
- Classe de protection : IP 54 conformément à la norme EN 60 529
- Matériau pièces métalliques : X5CrNi 18-10 (1.4301)
- Dimensions : 258 x 234 x 83,5 mm (HxLxP)
- Couleur : anthracite (RAL 7016)
- Facultatif :
- Kit de montage sur pylône
- Système d'installation rapide offrant un dispositif anti-traction pour les câbles interchangeables
- Câble de connexion blindé en forme de V
- Fiche d'entrée de câble « dropwire », 5 x emplacements (20 x dropwire)

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION

VALEUR / PLAGE DE VALEURS

Nombre de paires	50 DA
Classe de protection IP	IP 54 (corrèle NEMA 3S)
Domaine d'application	montage mural (WM)
Assemblage	vide
Type de boîtier du distributeur	Répartiteur extérieur
Système VS	VS Standard

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Dimension	258.0 mm x 234.0 mm x 83.5 mm / 10.157 in x 9.213 in x 3.287 in (L x H x P)
Code couleur RAL	7016 Gris anthracite
Matériau	plastique : ASA, stabilisé aux UV