

19" Coffret Mural 24HE gr 600x1130x600mm



DESCRIPTION

L'armoire murale 19" de R&Mfreenet est dotée d'un cadre de base robuste avec des entrées de câbles pré-perforées sur le pont, dans le panneau arrière et dans le sol. La porte en verre et les panneaux latéraux sont verrouillables.

PRODUCT_IMAGE

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- 1 cadre de base métallique, y compris le fond de panier, le toit et la plaque de base
- 1 porte d'entrée avec verre
- 2 panneaux latéraux avec serrure
- kit de mise à la terre, prémonté
- 1 bande de brosses 70x250 mm
- 1 serrure de porte
- 2 clés (identiques pour la porte et les panneaux latéraux)
- instructions de montage
- fourni dans une boîte en carton

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Garantie	R&Mfreenet
Classe de protection IP	IP 20
Emballage	Carton box
Nombre de unité de hauteur	24 U
Domaine d'application	LAN Cabling, Network Infrastructure, LAN aggregation, Data Centers
Position de montage du rail de fixation	front
Assemblage	Pre-mounted, empty
Verrouillable	Oui
Système de verrouillage	3 KABA 17mm profile with cylinder 1333 and 2 keys
Fixation	19 "
Face avant	Front door with window (safety glass), single-point turning handle, lockable - for KABA 17mm profile with cylinder 1333 - Door hinge right or left (factory default is set to right), Door opening angle 225°
Face arrière	Back wall with pre punched cable openings at top and bottom, 4 keyholes for easy wall mounting
Panneaux latéraux	2x side panels, closed, detachable, incl. 1 lock on each panel
Fond	Bottom plate with pre-punched openings for cable entry, and 4 holes for mounting wheels or leveling feet

Couverture supérieure	Top cover with pre-punched openings for cable entry and for the mounting of x fan units
Mise à la terre	1 complete earthing set (VDE0100). All metal parts are connected to the base frame conductively
Cadre de base	Sheet steel base frame, fully assembled

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Dimension	600 mm x 1130 mm x 600 mm / 23.622 in x 44.488 in x 23.622 in (L x H x P)
Charge de poids	30 kg
Position avant 19" et espace entre	125mm to front
Nombre de unité de hauteur	24 U
Code couleur - boîtier (n° RAL)	7035 Gris clair

DONNÉES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
STANDARD	IK09

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Température de service	0 °C à 60 °C / +32 °F à +140 °F

ACCESSOIRES

Type	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires optionne		Kit augmenter la charge utile 24U d600	R892399	
Accessoires optionne		19" paire de profilés verticaux 24U c-m	R892405	
Accessoires optionne		Jeu de 4 roues coffret mural	R892406	
Accessoires optionne		4 pieds de nivellement / coffret mural	R892407	
Accessoires optionne		Ventilateur axiale - coffret mural	R892408	
Accessoires optionne		2 ventilateur de toit avec thermostat	R892409	