



PRODUCT_IMAGE

DESCRIPTION

Les cassettes d'adaptation Netscale 72 sont des inserts traversants avec des adaptateurs MPO. Les câbles MPO se connectent à l'arrière des cassettes d'adaptation.

Sur la face avant, plusieurs options sont possibles, allant des cordons de brassage MPO pour les connexions d'équipement sur les câbles de harnais aux connexions transversales utilisées dans les zones de distribution principales (MDA).

Les cassettes adaptatrices Netscale 72 sont disponibles en version Base-12 avec 6 ports et en version Base-8 avec 4 ports pour les applications multimodes et monomodes.

Comme toutes les plaquettes Netscale 72, les cassettes d'adaptation sont compatibles avec le système de capteurs RFID d'inteliPhy.

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Classe de protection IP	IP 20
Classe de connecteurs	adaptateur
Version pour montage en bâti	tiroir
Capacité (ports)	6
Connecteurs	MPO/MTP

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Dimension	82.6 mm x 10.5 mm x 201.0 mm / 3.252 in x 0.413 in x 7.913 in (L x H x P)
Code couleur RAL	7000 Gris petit-gris
Matériau	Polycarbonate (PC), fiber-glass reinforced, halogen-free (UL 94 V-0)

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Température de service	-10 °C à +60 °C / +14 °F à +140 °F