

Netscale 72 Cassette 6 traversées SC Simplex MM noir

DESCRIPTION

Les cassettes d'adaptateurs Netscale 72 sont des inserts traversants avec des adaptateurs SC. Les câbles du tronc SC se connectent à l'arrière des cassettes d'adaptation.

Sur la face avant, plusieurs options sont possibles, allant des cordons de raccordement SC pour les connexions d'équipement sur les câbles de harnais aux connexions transversales utilisées dans les zones de distribution principales (MDA).

Les cassettes adaptatrices Netscale 72 sont disponibles en version Base-12 avec 6 ports et en version Base-8 avec 4 ports pour les applications multimodes et monomodes.

Comme toutes les plaquettes Netscale 72, les cassettes d'adaptation sont compatibles avec le système de capteurs RFID d'inteliPhy.



PRODUCT_IMAGE

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Type de fibre	OM4
Classe de protection IP	IP 20
Version pour montage en bâti	Cassette fitting to Netscale 72 family of housings
Capacité (ports)	6
Connecteurs	SC Duplex

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Dimension	82.6 mm x 10.5 mm x 201.0 mm / 3.252 in x 0.413 in x 7.913 in (L x H x P)
Code couleur RAL	7000 Gris petit-gris
Matériau	Polycarbonate (PC), fiber-glass reinforced, halogen-free (UL 94 V-0)

DONNÉES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
STANDARD	IEC 60529-6

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Température de service	-10 °C à +60 °C / +14 °F à +140 °F

