



PRODUCT_IMAGE

DESCRIPTION

Les modules de connexion R&M Cat. 5E (propres au système de câblage R&MFreenet) sont parfaits pour la transmission des données vocales et des données haut débit. Ce module haute performance Cat. est parfait pour des applications 1 Gigabit Ethernet (1GBASE-T) jusqu'à 100 MHz.

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Module de connexion RJ45 Cat.5e, blindé, sans plaque de montage
- Capot CEM
- Obturateur antipoussière
- Collier de câble
- Instructions d'installation

FEATURES

- Dépasse la spécification Cat. 5e (accouplé) pour l'ensemble de la gamme de connecteurs désimbriqués, conformément aux normes (ISO/IEC 11801, EN 50173 et TIA/EIA 568.2-D).
- Atteint les valeurs Cat. 5e avec les câbles de raccordement Cat. 5e, comme spécifié dans la norme IEC 11801
- Obtenez les meilleures caractéristiques de transmission avec les câbles de raccordement R&Mfreenet Cat. 5e
- Zone de contact plaquée or et zone de contact de déplacement de l'isolant plaquée étain
- Fiabilité maximale grâce à une conception spéciale des contacts qui n'utilise pas de points de transfert internes tels que les circuits imprimés.
- Compensation capacitive et inductive

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Catégorie connecteur (A)	Cat. 5e
Type de connecteur (A)	RJ45
Blindage connecteur (A)	blindé
Classe de protection IP	IP 20
PoE	Oui
Classe de connecteurs	module de connexion
Schéma de câblage	T568A et T568B
Support pour connecteur	Spécial (sans plaque de montage)
Poteaux	8

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
-------------	---------------------------

Dimension	14.4 mm x 22.8 mm x 41.6 mm / 0.567 in x 0.898 in x 1.638 in (L x H x P)
Couleur	gris clair
Matériau	plastique : PC, UL 94 V-0

DONNÉES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
STANDARD	UL Listed