



PRODUCT_IMAGE

DESCRIPTION

Les cassettes de connexion directe fournissent l'interface pour la connexion directe des ensembles de troncs ou de harnais aux ports du commutateur, sans avoir besoin d'une connexion supplémentaire. Les séparateurs de câbles de l'assemblage Netscale peuvent être encliquetés dans la cassette de connexion directe.

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Unité coulissante
- bandes d'étiquetage
- instructions d'installation

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Classe de protection IP	IP 20
Version pour montage en bâti	Cassette à montage en rack pour famille de boîtiers Netscale

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Dimension	80.0 mm x 105.0 mm x 30.0 mm / 3.15 in x 4.134 in x 1.181 in (L x H x P)
Code couleur RAL	7000 Gris petit-gris
Matériau	aluminium / plastique : PC, renforcé de fibres de verre, sans halogène

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Température de service	-10 °C à +60 °C / +14 °F à +140 °F