

## Cassette d'épissure PRIME-MC 24/48-HS



PRODUCT\_IMAGE

## DESCRIPTION

PRIME MCM Plateau d'épissures 24/48HS, gris

Plateau d'épissure PRIME-MCM pour 24/48 contacteurs d'épissure thermorétractables (Ø2,3 - 2,7mm).

Le porte-épissures a deux niveaux : le premier permet de ranger les épissures 1-24 et le second les épissures 25-48.

Le plateau d'épissure MCM peut être installé sans outils dans les FTU et FSU PRIME-3 /4U.

## ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

1 pcs. MCM-Plateau à épissures

## FEATURES

Rayon de courbure 30mm

Stockage de fibres (250µm) >1.20m

Stockage de 24 protecteurs d'épissures à sertir

Marquage fiable avec jusqu'à 3 clips par plateau

## DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Code couleur RAL	7035 Gris clair
Matériau	PC + ABS sans halogène, UL 94 V-0
Poids	50 g

## DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
2015 / 863 / EU - RoHS 3	Pass
Poids (Kg)	50 g