

R&Mfreenet Câble de raccordement, Cat. 8.1, Blindé, Gris, LSZH, TIA 568A, Fiche RJ45, s, Fiche RJ45, s, 1.5m



PRODUCT_IMAGE

DESCRIPTION

Identification du câble : S/FTP

Veste extérieure : LSZH

Diamètre du conducteur en cuivre : AWG 26/7

Criblés par paires : AL/feuille

Écran global : tresse de cuivre

Diamètre extérieur : 5,8 mm

TEXTE DE SPÉCIFICATION

Câble flexible, S/FTP, 4 x 2 x AWG 26/7, LSZH, couleur gris. Faible dégagement de fumée selon IEC 61034, et sans halogène selon IEC 60754-1. Sans halogène et sans métaux lourds selon les directives européennes RoHS 2.

Monté des deux côtés avec un connecteur RJ45 conforme à la norme Cat. 8.1 ISO : IEC 60603-7-81 RJ45 catégorie 8.1 ISO (2000 MHz), blindé. Fonction de décharge de traction conforme à la norme TIA/EIA 568.2-D.

Pour la mise en place de canaux de transmission de classe I avec jusqu'à 2 connexions enfichées selon ISO/IEC 11801, EN 50173-1, (DIN EN 50173-1). Conforme aux exigences ISO de la catégorie 8.1 des normes ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ainsi que TIA/EIA 568.2-D, interopérable et rétrocompatible avec la catégorie 6A. Convient aux applications 40GBASE-T conformément à la norme IEEE 802.3bq™.

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Type de câble	Patch cord
Matériau de la gaine de câble	LSZH
Caractéristiques de la gaine de câble	Câble sans métal
Type de fil	fil souple
Nombre de fils	8
Cable catégorie	Cat. 8.1
Torsadage	4 paires
Diamètre du conducteur	AWG 26/7
Blindage de câble	S/FTP
Diamètre global du câble	5.8 mm
Catégorie connecteur (A)	Cat. 8.1
Catégorie connecteur (B)	Cat. 8.1
Type de connecteur (A)	RJ45
Blindage connecteur (A)	blindé
Blindage connecteur (B)	blindé
Classe de protection IP	IP 20
Classe de connecteurs	connecteur

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
-------------	---------------------------

