

DESCRIPTION

Trame: 25 mm.



PRODUCT_IMAGE

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Module VS Compact, imprimé
- Instructions d'installation
- Mini tool (outil de câblage)

TEXTE DE SPÉCIFICATION

• Avec contacts autodénudants IDC, en conformité avec la norme IEC 60352-4. Adapté aux diamètres de fil de 0,35 à 0,80 mm, pour des torons de 7x 0.15 (AWG 26-24), contacts permettant un double raccordement. Le coupe-fil assure une coupe et un raccordement réguliers des fils. Le schéma de raccordement est indiqué à l'arrière. Possibilité de brancher une protection contre les surtensions (équipement de protection individuelle et permanente) à l'avant. Contacts prévus à l'avant pour effectuer des tests et des mesures.

Caractéristiques

- Matériau du corps du module : PC, fibre de verre renforcée, zéro halogène
- Matériau du contact : ressort en bronze, surface de contact plaquée or
- Taille de grille : 25 mm

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Nombre de paires	16
Classe de protection IP	IP 20
Trame	25 mm / 1 in
Version VS	module de connexion
Système VS	VS Compact

D

This diagram illustrates the exploded view of a 24-pin D-sub connector assembly. The components shown include:

- Receptacle Housing:** The main body of the connector, featuring a D-shaped shield and a latch mechanism on the left side.
- Insulator:** A long, thin component that fits into the receptacle housing to provide electrical insulation between the pins and the housing.
- Pin Header:** A component with 24 pins that fits into the insulator.
- Pin:** Individual pins that fit into the pin header.

Material				Tolerance to							
Treatm.				Last CH.	07.05.2001						
Colour					Dok.No	ZT 059.5840		rü			
Note			Weight	Repl. for							
Description <i>VS Compact Connection Module</i>				Scale <i>1:1</i>	Drwgn	11.08.1999	tt				
					Appr	11.08.1999	rü				
					Seen	11.08.1999	Ra				
 Reichle & De-Massari AG Binzstrasse 31 CH-8622 Metzikon Switzerland Telephone +41 1 933 81 11 Telefax +41 1 930 49 41					Form	A3	Pg	1(1)			
					Type VT		Art No see above		8304-7	Index c	Version