

R&Mfreenet Câble de raccordement, Cat. 6, Non blindé, Gris, LSZH, TIA 568A, Fiche RJ45, u, Fiche RJ45, u, 0.5m



PRODUCT_IMAGE

DESCRIPTION

- Identification du câble: U/UTP.
- Gaine extérieure: LSZH.
- Diamètre conducteur brin en cuivre: AWG 24/7.
- Blindage par paires: non.
- Blindage extérieur: non.
- Diamètre extérieur: max. 6,0 mm.

TEXTE DE SPÉCIFICATION

Câble flexible, U/UTP, 4 x 2 x AWG 24/7, LSZH. Faible dégagement de fumée (IEC 61034) et zéro halogène (IEC 60754-1). Exempt d halogène et de métaux lourds conformément aux directives européennes RoHS 2.

Connecteur RJ45 conforme à la norme spécifique aux composants de Cat. 6. Norme clé : IEC 60603-7 RJ45 catégorie 6 ; IEC 60603-7-1 à 5. Dispositif anti-traction conforme TIA/EIA 568.2-D.

Conforme aux exigences de la catégorie 6 pour la configuration des canaux de transmission de classe E conformément aux normes ISO/IEC 11801 EN 50173-1 (DIN EN 50173-1).

Facultatif :

Codage visuel, codage mécanique et système de verrouillage.

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Type de câble	Patch cord
Matériau de la gaine de câble	LSZH
Caractéristiques de la gaine de câble	zéro halogène
Type de fil	fil souple
Nombre de fils	8
Cable catégorie	Cat. 6
Torsadage	4 x 2 paires
Diamètre du conducteur	AWG 24/7
Blindage de câble	U/UTP
Diamètre global du câble	6.0 mm
Catégorie connecteur (A)	Cat. 6
Catégorie connecteur (B)	Cat. 6
Type de connecteur (A)	RJ45
Blindage connecteur (A)	non blindé
Blindage connecteur (B)	non blindé
Classe de protection IP	IP 20
PoE	Oui
Classe de connecteurs	connecteur
Schéma de câblage	TIA-568A

Longueur de câble

0.5 m

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Code couleur RAL	7035 Gris clair
Longueur du câble	0.5 m / 1 ft 8 in

DONNÉES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
STANDARD	Conforme à la norme de composants Cat. 6 CEI 60603-7-5

ACCESSOIRES


Type	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2 R302342		
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2 R302343		
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2 R302344		
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2 R302345		
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2 R302347		
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2 R302348		
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2 R302349		
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2 R302420		
Accessoires		Safe Clip Niveau de sécurité 3 Fiche RJ4 R304807		
Accessoires		Manchon Splash Niveau de sécurité 1 un R306064		
Accessoires		Patch Guard Niveau de sécurité 3 Fiche R313814		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317093		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317094		

Type	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317095		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317096		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317097		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317098		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317099		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317100		
Accessoires		inteliPhy Monitor paire clips RFID RJ45 (1 R809348		
Accessoires		inteliPhy Monitor paire clips RFID LC-Dup R809349		
Accessoires		inteliPhy Monitor paire clips RFID E-2000 R809350		
Accessoires		inteliPhy Monitor paire clips RFID SC (10 R809351		
Accessoires		inteliPhy Monitor paire clips RFID MPO (1 R809352		
Accessoires		inteliPhy Monitor paire de clips RFID LC- R882048		
Accessoires		inteliPhy Monitor paire de clips RFID MPOR882049		

	Patchcable-s/u-Customer Drawing			Item Number:	
	Patchkabel-s/u-Kundenzeichnung			2000064	
Document status:	EngReleased	Prep: Tba	Date: 23.01.2014	Revision:	A
Department:	000	Appr: Sb	Date: 29.01.2014	Page:	1/1
Document type:	_-07 Customer Drawing-Datasheet				


Eng. Assembly 501398

Buchse / Buchse
Module / Module




Single Kabel Single cable	
Länge length	Toleranz tolerance
20m	±100mm
15m	±100mm
12.5m	±100mm
10m	±100mm
7.5m	±50mm
5m	±50mm
3m	±50mm
2m	±40mm
1.5m	±40mm
1m	±35mm
0.5m	±35mm

Stecker / Buchse
Plug / Module



Single Kabel Single cable	
Länge length	Toleranz tolerance
20m	±100mm
15m	±100mm
12.5m	±100mm
10m	±100mm
7.5m	±50mm
5m	±50mm
3m	±50mm
2m	±40mm
1.5m	±40mm
1m	±35mm
0.5m	±35mm

Stecker / Stecker
Plug / Plug



Single Kabel Single cable	
Länge length	Toleranz tolerance
20m	±100mm
15m	±100mm
12.5m	±100mm
10m	±100mm
7.5m	±50mm
5m	±50mm
3m	±50mm
2m	±40mm
1.5m	±40mm
1m	±35mm
0.5m	±35mm