

## Armoire d'interconnexion 82/2A, VS, 2 portes



PRODUCT\_IMAGE

## DESCRIPTION

- Destinée aux applications cuivre. (Non adapté aux applications FO !).

Capacité maximale :

- 3 200 paires (8 unités verticales de 400 paires chacune avec le module VS Compact).
- 2 400 paires (8 unités verticales de 300 paires chacune avec le module VS Standard).

## ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Armoire entièrement assemblée
- Deux portes (avant et arrière)
- Cadre en acier inoxydable pour 8 baies
- Panneau de base fermé avec 8 doubles manchons en caoutchouc pour câbles de max. Ø 42 mm
- Point central de mise à la terre du boîtier
- 2 double systèmes de verrou avec poignée de porte noyée pour cylindre à demi-profil (cylindre à demi-profil non inclus)
- Porte-document en plastique A4

## DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Classe de protection IP	IP 43
Assemblage	vide
Type de boîtier du distributeur	Boîte de distribution de câbles
Verrouillable	Oui

## DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Dimension	754.0 mm x 999.0 mm x 316.0 mm / 29.685 in x 39.331 in x 12.441 in (L x H x P)
Code couleur RAL	7038 Gris agate
Matériau	plastique (PC) renforcé de fibres de verre

## ACCESSOIRES

Type	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires		Base CCC 82A	R311353	
Accessoires		Dessus de base CCC 82A	R312860	

Type	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires		Cadre de montage CCC 82A	R312862	
Accessoires		Cylindre à demi-profil CCC avec clés	R312888	
Accessoires		Cadre de montage Base dessus CCC 82	R313361	
Accessoires		Câble de mise à la terre, gaine de câble,	R315375	
Accessoires		Installateur de câble rapide, câble Ø 16 -	R315376	
Accessoires		Installateur de câble rapide, câble Ø 28 -	R315377	
Accessoires		Installateur de câble rapide, câble Ø 40 -	R315379	
Accessoires		Installateur de câble rapide, câble Ø 46 -	R315380	
Accessoires		Composé d'isolation et de scellement	R315395	