

Armoire d'interconnexion 82C, VS, 1 porte



PRODUCT_IMAGE

DESCRIPTION

• Boîtier pour applications cuivre. (Ne convient pas pour les applications FO!).

Capacité max.:

- 800 paires (2 baies à 400 paires avec VS Compact).
- 600 paires (2 baies à 300 paires avec VS Standard).

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Armoire entièrement assemblée
- Porte latérale pleine
- Cadre en acier inoxydable pour 2 baies
- Panneau de base fermé avec 4 doubles manchons en caoutchouc pour câbles de max. Ø 42 mm
- Point central de mise à la terre du boîtier
- Double système de verrou avec poignée rotative pour cylindre à demi-profil (cylindre à demi-profil non inclus)
- Porte-document en plastique A5

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Classe de protection IP	IP 43
Assemblage	vide
Type de boîtier du distributeur	Boîte de distribution de câbles
Verrouillable	Oui

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Dimension	442.0 mm x 998.0 mm x 310.0 mm / 17.402 in x 39.291 in x 12.205 in (L x H x P)
Code couleur RAL	7038 Gris agate
Matériau	plastique (PC) renforcé de fibres de verre

ACCESSOIRES

Type	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires		Base CCC 82C	R312849	
Accessoires		Dessus de base CCC 82C	R312861	

Type	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires		Cadre de montage CCC 82C	R312863	
Accessoires		Cylindre à demi-profil CCC avec clés	R312888	
Accessoires		Cadre de montage base dessus CCC 82CR313362		
Accessoires		Câble de mise à la terre, gaine de câble,	R315375	
Accessoires		Installateur de câble rapide, câble Ø 16 -	R315376	
Accessoires		Installateur de câble rapide, câble Ø 28 -	R315377	
Accessoires		Installateur de câble rapide, câble Ø 40 -	R315379	
Accessoires		Installateur de câble rapide, câble Ø 46 -	R315380	
Accessoires		Composé d'isolation et de scellement	R315395	