

R&Mindustry Câble de raccordement, Cat. 6A, Blindé, Vert, PUR, TIA 568A, Fiche RJ45, s, Fiche RJ45, s, 2.5m



PRODUCT\_IMAGE

DESCRIPTION

Cordons de brassage équipés de gaines en PUR, idéaux pour une utilisation dans les environnements difficiles. Deux côtés équipés d'un connecteur RJ45/s IP20.

TEXTE DE SPÉCIFICATION

Câble flexible, S/FTP, 4P, 4 x 2 (AWG 26/7), PUR, couleur verte (RAL 6018). Résiste aux huiles minérales, aux huiles ASTM et au rayonnement UV.

un connecteur de classe de protection IP20 conformément à la norme IEC 60529.

Connecteur RJ45 conforme à la norme spécifique aux composants de Cat. 6A ISO : IEC 60603-7-51 RJ45 catégorie 6A ISO (500 MHz), blindé. Dispositif anti-traction conforme TIA 568-C.

Configuration des canaux de transmission de classe EA offrant jusqu'à 4 connexions à fiches, conformément aux normes ISO/IEC 11801 éd. 2.2, Juin 2011 et EN 50173-1, Mai 2011 (DIN EN 50173-1). Conforme aux exigences de la catégorie 6A ISO des normes ISO/IEC 11801 éd. 2.2, Juin 2011, EN 50173 1 Mai 2011 et TIA 568-C.2, interopérabilité et rétrocompatibilité garanties avec la catégorie 6 et la catégorie 5e. Convient aux applications 10GBASE-T conformément à la norme IEEE 802.3™ Section 4, jusqu'à 500 MHz.

Facultatif :

Codage visuel, codage mécanique et système de verrouillage.

DONNÉES TECHNIQUES

| DESCRIPTION                           | VALEUR / PLAGE DE VALEURS |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Type de câble                         | Patch cord                |
| Matériau de la gaine de câble         | PUR                       |
| Caractéristiques de la gaine de câble | ignifuge                  |
| Type de fil                           | fil souple                |
| Nombre de fils                        | 8                         |
| Cable catégorie                       | Cat. 6A ISO               |
| Torsadage                             | 4 paires                  |
| Diamètre du conducteur                | AWG 26/7                  |
| Blindage de câble                     | S/FTP                     |
| Diamètre global du câble              | 6.0 mm                    |
| Catégorie connecteur (A)              | Cat. 6A ISO               |
| Catégorie connecteur (B)              | Cat. 6A ISO               |
| Type de connecteur (A)                | RJ45                      |
| Blindage connecteur (A)               | blindé                    |
| Blindage connecteur (B)               | blindé                    |
| Classe de protection IP (A)           | IP 20                     |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Classe de protection IP (B) | IP 20      |
| Classe de protection IP     | IP 20      |
| PoE                         | Oui        |
| Classe de connecteurs       | connecteur |
| Schéma de câblage           | TIA-568A   |
| Longueur de câble           | 2.5 m      |

### DONNÉES MÉCANIQUES

| DESCRIPTION       | VALEUR / PLAGE DE VALEURS |
|-------------------|---------------------------|
| Code couleur RAL  | 6018 Vert jaune           |
| Longueur du câble | 2.5 m / 8 ft 2 in         |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

| DESCRIPTION | VALEUR / PLAGE DE VALEURS                  |
|-------------|--------------------------------------------|
| STANDARD    | Classe de protection: IP20 selon CEI 60529 |

### ACCESSOIRES

| Type        | Image                                                                               | Description                              | Article | Numéro E |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|----------|
| Accessoires |    | Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2 | R302342 |          |
| Accessoires |   | Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2 | R302343 |          |
| Accessoires |  | Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2 | R302344 |          |
| Accessoires |  | Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2 | R302345 |          |
| Accessoires |  | Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2 | R302347 |          |
| Accessoires |  | Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2 | R302348 |          |
| Accessoires |  | Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2 | R302349 |          |
| Accessoires |  | Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2 | R302420 |          |
| Accessoires |  | Safe Clip Niveau de sécurité 3 Fiche RJ4 | R304807 |          |
| Accessoires |  | Manchon Splash Niveau de sécurité 1 un   | R306064 |          |
| Accessoires |  | Patch Guard Niveau de sécurité 3 Fiche   | R313814 |          |

| Type        | Image                                                                             | Description                                     | Article | Numéro E |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|----------|
| Accessoires |   | Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317093 |         |          |
| Accessoires |  | Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317094 |         |          |
| Accessoires |  | Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317095 |         |          |
| Accessoires |  | Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317096 |         |          |
| Accessoires |  | Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317097 |         |          |
| Accessoires |  | Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317098 |         |          |
| Accessoires |  | Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317099 |         |          |
| Accessoires |  | Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317100 |         |          |