

R&M Industry Câble de raccordement, Cat. 6A, Blindé, Vert, PUR, TIA 568A, Fiche RJ45, s, Fiche RJ45 Type 06 Plast. IP67, s, 7.5m



PRODUCT_IMAGE

DESCRIPTION

Cordons de brassage équipés de gaines en PUR, idéaux pour une utilisation dans les environnements difficiles. Équipé d'un connecteur RJ45/s IP67 avec capuchon de protection et d'un connecteur RJ45/s IP20.

TEXTE DE SPÉCIFICATION

Câble flexible, S/FTP, 4P, 4 x 2 (AWG 26/7), PUR, couleur verte (RAL 6018). Résiste aux huiles minérales, aux huiles ASTM et au rayonnement UV.

Un côté monté avec un connecteur de classe de protection IP20 et un connecteur équipé d'un capuchon de protection de type 06, couleur grise (RAL 7042) pour classe de protection IP67 conformément à la norme IEC 60529.

Connecteur RJ45 conforme à la norme spécifique aux composants de Cat. 6A ISO : IEC 60603-7-51 RJ45 catégorie 6A ISO (500 MHz), blindé. Dispositif anti-traction conforme TIA 568-C.

Configuration des canaux de transmission de classe EA offrant jusqu'à 4 connexions à fiches, conformément aux normes ISO/IEC 11801 éd. 2.2, Juin 2011 et EN 50173-1, Mai 2011 (DIN EN 50173-1). Conforme aux exigences de la catégorie 6A ISO des normes ISO/IEC 11801 éd. 2.2, Juin 2011, EN 50173 1 Mai 2011 et TIA 568-C.2, interopérabilité et rétrocompatibilité garanties avec la catégorie 6 et la catégorie 5e. Convient aux applications 10GBASE-T conformément à la norme IEEE 802.3™ Section 4, jusqu'à 500 MHz.

Facultatif :

Codage visuel

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Type de câble	Patch cord
Matériau de la gaine de câble	PUR
Caractéristiques de la gaine de câble	Câble sans métal
Type de fil	fil souple
Nombre de fils	8
Cable catégorie	Cat. 6A ISO
Torsadage	4 paires
Diamètre du conducteur	AWG 26/7
Blindage de câble	S/FTP
Diamètre global du câble	6.0 mm
Catégorie connecteur (A)	Cat. 6A ISO
Catégorie connecteur (B)	Cat. 6A ISO
Type de connecteur (A)	RJ45
Blindage connecteur (A)	blindé
Blindage connecteur (B)	blindé

Classe de protection IP (A)	IP 20
Classe de protection IP (B)	IP 67 (corrèle NEMA 6P)
Classe de protection IP	IP 20
PoE	Oui
Classe de connecteurs	connecteur
Schéma de câblage	TIA-568A
Longueur de câble	7.5 m

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Code couleur RAL	6018 Vert jaune
Longueur du câble	7.5 m / 25 ft

DONNÉES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
STANDARD	TIA/EIA 568.2-D

ACCESSOIRES

Type	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302342	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302343	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302344	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302345	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302347	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302348	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302349	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Fiche RJ45 IP2	R302420	
Accessoires		Safe Clip Niveau de sécurité 3 Fiche RJ4	R304807	
Accessoires		Manchon Splash Niveau de sécurité 1 un	R306064	
Accessoires		Patch Guard Niveau de sécurité 3 Fiche	R313814	

Type	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317093		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317094		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317095		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317096		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317097		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317098		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317099		
Accessoires		Easy Latch Niveau de sécurité 1 Fiche RJR317100		