

R&Mhealth Line Câble de raccordement, Cat. 6, Non blindé, Blanc, LSZH, TIA 568A, Fiche RJ45, u, Fiche RJ45, u, 3m



PRODUCT\_IMAGE

## DESCRIPTION

Le cordon de brassage blindé Cat. 6 R&MhealthLine limite les risques de propagation des bactéries et des germes (lorsque vous saisissez le cordon de brassage avec les mains).

Identification du câble : U/UTP

Gaine extérieure : LSZH

Diamètre du conducteur, toron en cuivre : AWG 26/7

Blindage par paires : Non

Blindage général : Non

Diamètre externe : 5,5 mm

Anti-bactérien : Oui

## TEXTE DE SPÉCIFICATION

Câble anti-bactérien, flexible, U/UTP, 4 x 2 x AWG 26/7, LSZH, couleur blanche (RAL 9010). Faible dégagement de fumée (IEC 61034) et zéro halogène (IEC 60754-1). Exempt d halogène et de métaux lourds conformément aux directives européennes RoHS 2.

Montage des deux côtés avec connecteur RJ45 anti-bactérien conforme à la norme spécifique aux composants de Cat. 6.

Norme clé : IEC 60603-7 RJ45 catégorie 6 ; IEC 60603-7-1 à 5. Dispositif anti-traction conforme TIA 568-C.

Conforme aux exigences de la catégorie 6 pour la configuration des canaux de transmission de classe E conformément aux normes ISO/IEC 11801 éd. 2.2, Juin 2011 et EN 50173-1, Mai 2011 (DIN EN 50173-1).

Propriétés anti-bactériennes conformes à la norme ISO 22196.

## DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Type de câble	Patch cord
Matériau de la gaine de câble	LSZH, anti-bactérien
Type de fil	fil souple
Nombre de fils	8
Cable catégorie	Cat. 6
Torsadage	4 paires
Diamètre du conducteur	AWG 26/7
Blindage de câble	U/UTP
Diamètre global du câble	5.5 mm
Catégorie connecteur (A)	Cat. 6
Catégorie connecteur (B)	Cat. 6
Type de connecteur (A)	RJ45
Blindage connecteur (A)	non blindé
Blindage connecteur (B)	non blindé
Classe de protection IP	IP 20
PoE	Oui
Classe de connecteurs	connecteur
Schéma de câblage	TIA-568A

Longueur de câble 3 m

### DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Code couleur RAL	9010 Blanc pur
Longueur du câble	3 m / 9 ft 10 in

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
STANDARD	Conforme aux exigences Cat. 6, classe E (250 MHz): ISO/CEI 11801

### ACCESSOIRES

Type	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires		Boîtier apparent Global R&MhealthLine, 8 R824376		
Accessoires		Boîtier pose Global R&MhealthLine, 80x8 R824377		
Accessoires		Couvercle antipoussière rabattables R&M R825747		