

R&Mhealth Line Câble de raccordement, Cat. 6A, Blindé, Blanc, LSFRZH, TIA 568A, Fiche RJ45, s, Fiche RJ45, s, 2m



PRODUCT\_IMAGE

DESCRIPTION

Le cordon de brassage blindé Cat. 6A R&MhealthLine limite les risques de propagation des bactéries et des germes (lorsque vous saisissez le cordon de brassage avec les mains).

Identification du câble : S/FTP

Gaine extérieure : LSFRZH

Diamètre du conducteur, toron en cuivre : AWG 26/7

Blindage par paires : AL/feuillard

Blindage général : Tresse en cuivre

Diamètre externe : 6,2 mm

Anti-bactérien : Oui

TEXTE DE SPÉCIFICATION

Câble anti-bactérien, flexible, S/FTP, 4 x 2 x AWG 26/7, LSFRZH, couleur blanche (RAL 9010). Faible dégagement de fumée (IEC 61034), traitement ignifuge (IEC 60332-3C) et zéro halogène (IEC 60754-1). Exempt d halogène et de métaux lourds conformément aux directives européennes RoHS 2.

Montage des deux côtés avec connecteur RJ45 anti-bactérien conforme à la norme spécifique aux composants de Cat. 6A ISO : IEC 60603-7-51 RJ45 catégorie 6A ISO (500 MHz), blindé. Dispositif anti-traction conforme TIA 568-C.

Configuration des canaux de transmission de classe EA offrant jusqu à 4 connexions à fiches, conformément aux normes ISO/IEC 11801 éd. 2.2, Juin 2011 et EN 50173-1, Mai 2011 (DIN EN 50173-1). Conforme aux exigences de la catégorie 6A des normes ISO/IEC 11801 éd. 2.2, Juin 2011, EN 50173 1 Mai 2011 et TIA 568-C.2, interopérabilité et rétrocompatibilité garanties avec la catégorie 6 et la catégorie 5e. Convient aux applications 10GBASE-T conformément à la norme IEEE 802.3™ Section 4, jusqu à 500 MHz.Propriétés anti-bactériennes conformes à la norme ISO 22196.

DONNÉES TECHNIQUES

| DESCRIPTION                   | VALEUR / PLAGE DE VALEURS |
|-------------------------------|---------------------------|
| Type de câble                 | Patch cord                |
| Matériau de la gaine de câble | LSFRZH, anti-bactérien    |
| Type de fil                   | fil souple                |
| Nombre de fils                | 8                         |
| Cable catégorie               | Cat. 6A ISO               |
| Torsadage                     | 4 paires                  |
| Diamètre du conducteur        | AWG 26/7                  |
| Blindage de câble             | S/FTP                     |
| Diamètre global du câble      | 6.2 mm                    |
| Catégorie connecteur (A)      | Cat. 6A ISO               |
| Catégorie connecteur (B)      | Cat. 6A ISO               |
| Type de connecteur (A)        | RJ45                      |
| Blindage connecteur (A)       | blindé                    |
| Blindage connecteur (B)       | blindé                    |
| Classe de protection IP       | IP 20                     |
| PoE                           | Oui                       |
| Classe de connecteurs         | connecteur                |

Schéma de câblage  
Longueur de câble

TIA-568A  
2 m

### DONNÉES MÉCANIQUES

| DESCRIPTION       | VALEUR / PLAGE DE VALEURS |
|-------------------|---------------------------|
| Code couleur RAL  | 9010 Blanc pur            |
| Longueur du câble | 2 m / 6 ft 7 in           |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

| DESCRIPTION | VALEUR / PLAGE DE VALEURS                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| STANDARD    | Conforme aux exigences Cat.6A ISO de la norme ISO/CEI 11801 |

### ACCESSOIRES

| Type        | Image                                                                             | Description                              | Article | Numéro E |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|----------|
| Accessoires |  | Boîtier apparent Global R&MhealthLine, 8 | R824376 |          |
| Accessoires |  | Boîtier pose Global R&MhealthLine, 80x8  | R824377 |          |
| Accessoires |  | Couvercle antipoussière rabattables R&M  | R825747 |          |