

R&Mhealth Line Câble de raccordement, Cat. 6A, Blindé, Blanc, LSFRZH, TIA 568A, Fiche RJ45, s, Fiche RJ45, s, 5m



PRODUCT_IMAGE

DESCRIPTION

Le cordon de brassage blindé Cat. 6A R&MhealthLine limite les risques de propagation des bactéries et des germes (lorsque vous saisissez le cordon de brassage avec les mains).

Identification du câble : S/FTP

Gaine extérieure : LSFRZH

Diamètre du conducteur, toron en cuivre : AWG 26/7

Blindage par paires : AL/feuillard

Blindage général : Tresse en cuivre

Diamètre externe : 6,2 mm

Anti-bactérien : Oui

TEXTE DE SPÉCIFICATION

Câble anti-bactérien, flexible, S/FTP, 4 x 2 x AWG 26/7, LSFRZH, couleur blanche (RAL 9010). Faible dégagement de fumée (IEC 61034), traitement ignifuge (IEC 60332-3C) et zéro halogène (IEC 60754-1). Exempt d halogène et de métaux lourds conformément aux directives européennes RoHS 2.

Montage des deux côtés avec connecteur RJ45 anti-bactérien conforme à la norme spécifique aux composants de Cat. 6A ISO : IEC 60603-7-51 RJ45 catégorie 6A ISO (500 MHz), blindé. Dispositif anti-traction conforme TIA 568-C.

Configuration des canaux de transmission de classe EA offrant jusqu'à 4 connexions à fiches, conformément aux normes ISO/IEC 11801 éd. 2.2, Juin 2011 et EN 50173-1, Mai 2011 (DIN EN 50173-1). Conforme aux exigences de la catégorie 6A des normes ISO/IEC 11801 éd. 2.2, Juin 2011, EN 50173 1 Mai 2011 et TIA 568-C.2, interopérabilité et rétrocompatibilité garanties avec la catégorie 6 et la catégorie 5e. Convient aux applications 10GBASE-T conformément à la norme IEEE 802.3™ Section 4, jusqu'à 500 MHz. Propriétés anti-bactériennes conformes à la norme ISO 22196.

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Type de câble	Patch cord
Matériau de la gaine de câble	LSFRZH, anti-bactérien
Type de fil	fil souple
Nombre de fils	8
Cable catégorie	Cat. 6A ISO
Torsadage	4 paires
Diamètre du conducteur	AWG 26/7
Blindage de câble	S/FTP
Diamètre global du câble	6.2 mm
Catégorie connecteur (A)	Cat. 6A ISO
Catégorie connecteur (B)	Cat. 6A ISO
Type de connecteur (A)	RJ45
Blindage connecteur (A)	blindé
Blindage connecteur (B)	blindé
Classe de protection IP	IP 20
PoE	Oui
Classe de connecteurs	connecteur

Schéma de câblage

TIA-568A

Longueur de câble

5 m

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Code couleur RAL	9010 Blanc pur
Longueur du câble	5 m / 16 ft

DONNÉES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
STANDARD	Conforme aux normes de composants Cat. 6A ISO, CEI 60603-7-51

ACCESSOIRES

Type	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires		Boîtier apparent Global R&MhealthLine, 8 R824376		
Accessoires		Boîtier pose Global R&MhealthLine, 80x8 R824377		
Accessoires		Couvercle antipoussière rabattables R&M R825747		