

CLT-O-iRP-UV.LDPE-Fca-04f-G657A1,bk



1. Gel filled PBT loose tube with optical fibers
2. Water-blocking e-glass yarn
3. Rip-cord
4. UV stable LDPE outer sheath

DESCRIPTION

Câble central non métallique à tube libre avec protection améliorée contre les rongeurs. Avec un maximum de 12 fibres, il convient à l'installation en gaine extérieure.

PRODUCT_IMAGE

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Code famille de câbles	OT1GL
Type de câble	Central loose tube cable
Version cable	n.a.
Application des câbles	outdoor use
Diamètre du tube libre	2.8 mm
Numéro de DoP	D9907
Type de fibre	G.657.A1
Nombre de fibres	4
Codage couleur des fibres	1.-12. : rouge, vert, bleu, jaune, blanc, gris, brun, violet, turquoise, noir, orange, rose
Nombre de fibres par tube	12
Nombre de tube à structure libre	1
Diamètre du tube libre	2.8 mm
Blindage	Intensified rodent protection
Épaisseur de la gaine extérieure	1.1 mm
Matériau de la gaine de câble	LDPE stable aux UV
Épaisseur de la gaine extérieure	1.1 mm
Couleur de la gaine extérieure	noir
Marquage de la gaine	Jet d'encre, blanc
Diamètre extérieur du câble	6.5 mm
Poids du câble	37.0 kg/km / 25 lbs/1000ft
Diamètre extérieur du câble	6.5 mm
Code DIN / VDE 0888	A-DQ(ZN)B2Y
Méthode de test CPR	EN 50575, EN 13501-6
Longueur de pose standard sur tambour	2100 m ± 5%
Classement RPC	Fca

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Résistance à la traction en service	600 N
In-service tensile strength acceptance criteria	$\Delta\alpha \leq 0,05$ dB
In-service tensile strength test method	IEC 60794-1-21:E1
Résistance à la traction lors de l'installation	1800 N
Tolérance de traction à l'installation	$\Delta\alpha \leq 0,05$ dB après test
Méthode de tolérance de traction à l'installation	IEC 60794-1-21:E1
Résistance à l'écrasement à long terme	1000 N/100mm
Force d'écrasement à long terme	$\Delta\alpha \leq 0,05$ dB version antérieure, pas de dommage
Test de résistance à l'écrasement à long terme	IEC 60794-1-21:E3A
Résistance à l'écrasement - court terme	2000 N/100mm
Force d'écrasement à court terme	$\Delta\alpha \leq 0,05$ dB après la libération, pas de dommage
Test de résistance à l'écrasement à court terme	IEC 60794-1-21:E3A
Résistance aux chocs	10 Nm, 3 impacts, d=20 mm, R=300 mm
Critères d'acceptation de la résistance aux chocs	$\Delta\alpha \leq 0,05$ dB après test, aucun dommage
Méthode de test de résistance aux chocs	IEC 60794-1-21:E4
Torsion	L = 1 m, angle de rotation $\pm 180^\circ$, 10 cycles
Torsion. critère d'acceptation	aucun dommage
Torsion. méthode d'essai	IEC 60794-1-21:E7
Résistance à la flexion	R=20 x cable diameter, 25 cycles
Résistance à la flexion critères d'acceptation	aucun dommage
Méthode de test pliage répété	IEC 60794-1-21:E6
Courbure de câble	d=20 x diamètre du câble, 4 tours, 3 cycles
Critères d'acceptation de la courbure des câbles	$\Delta\alpha \leq 0,05$ dB après test, aucun dommage
Méthode de test de courbure du câble	IEC 60794-1-21:E11A
Rayon de courbure minimum en fonctionnement	100 mm
Rayon de courbure minimum pendant l'installation	130 mm

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Cycle de température	-20 °C +70 °C / -4 °F +158 °F
Critères d'acceptation des cycles de température	$\Delta\alpha \leq 0,05$ dB
Méthode d'essai de cycle de température	IEC 60794-1-22:F1
Cycle de température - réversible	-25 °C +70 °C / -13 °F +158 °F
Cycle de temp. critères d'acceptation révers	$\Delta\alpha \leq 0,15$ dB, réversible
Temperature cycling - reversible test method	IEC 60794-1-22:F1
Température de service	-20 °C à +70 °C / -4 °F à +158 °F
Température de stockage	-25 °C à +70 °C / -13 °F à +158 °F
Charge thermique	1.01 MJ/m
Inflammabilité du toron de câbles vertical	Passez
Charge thermique	1.01 MJ/m
Rayon de courbure minimum pendant l'installation	130 mm
Rayon de courbure minimum en fonctionnement	100 mm
Flammability vertical cable bundle test method	EN 60332-3-22 (cat. A)
Densité de la fumée	Passez

Méthode d'essai de la densité de la fumée

EN 61034-1, EN 61034-2

Sans halogène, gaz acides

Passez

Sans halogène, Méthode d'essai des gaz acides

EN 60754-2

2015 / 863 / EU - RoHS 3

Pass