

R&MthinLine Câble de raccordement, Cat. 6A, Blindé, Gris, LSZH, TIA 568A, Fiche RJ45, s, Fiche RJ45, s, 20m



PRODUCT_IMAGE

DESCRIPTION

Le cordon de raccordement blindé de catégorie 6A R&MthinLine est idéal pour les centres de données et les endroits où une forte densité de câbles est nécessaire en raison de l'espace limité. Il permet presque de doubler la quantité de câbles dans un système de gestion de câbles donné.

TEXTE DE SPÉCIFICATION

Câble, flexible, U/FTP, 4 x 2 x AWG 30/7, LSZH, couleur gris (RAL7035). Faible dégagement de fumée selon IEC 61034, retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 et sans halogène selon IEC 60754-1. Sans halogène et sans métaux lourds conformément aux directives européennes RoHS 2.

Monté des deux côtés avec un connecteur RJ45 conforme à la norme des composants de la catégorie 6A : IEC 60603-7-51 RJ45 catégorie 6A (500 MHz), blindé. Fonction de décharge de traction conforme à la norme TIA/EIA 568.2-D.

Terminaison des fils IDC conformément à la norme IEC 60352-3.

Pour la mise en place de canaux de transmission de classe EA avec jusqu'à 4 connexions enfichées selon ISO/IEC 11801, EN 50173-1, (DIN EN 50173-1). Répond aux exigences de performance de la catégorie 6A, EN 50173-1, ainsi que TIA/EIA 568.2-D, interopérable et rétrocompatible avec la catégorie 6 et la catégorie 5e. Convient aux applications 10GBASE-T conformément à IEEE 802.3™ Section Four jusqu'à 500 MHz.

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Type de câble	Patch cord
Matériau de la gaine de câble	LSZH
Type de fil	fil souple
Construction du conducteur	AWG 30/7
Nombre de fils	8
Cable catégorie	Cat. 6A ISO
Torsadage	4 paires
Blindage de câble	U/FTP
Diamètre global du câble	max. 4.7 mm
Catégorie connecteur (A)	Cat. 6A ISO
Catégorie connecteur (B)	Cat. 6A ISO
Type de connecteur (A)	RJ45
Blindage connecteur (A)	blindé
Blindage connecteur (B)	blindé
Classe de protection IP	IP 20
Niveau PoE	4
Classe de connecteurs	connecteur
Schéma de câblage	TIA-568A

Longueur de câble 20 m

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Code couleur RAL	7035 Gris clair
Longueur du câble	20 m / 66 ft

DONNÉES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
STANDARD	Est conforme aux exigences de la catégorie 6A de la norme IEC 60603-7-51