

Câble d'installation Cat. 6, U/UTP, 4P, 250 MHz, LSZH,gris,Dca,305 m



PRODUCT\_IMAGE

## DESCRIPTION

Câble U/UTP, AWG24 Cat.6. Impédance 100 ohms. Fréquence de transmission de données jusqu'à 250 MHz.

## DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Type de câble	Câble unique
Conception de câble	normal
Application des câbles	utilisation en intérieur
Blindage	Sans protection
Matériau de la gaine de câble	LSZH
Caractéristiques de la gaine de câble	zéro halogène
Type de fil	Fil
Nombre de fils	8
Cable catégorie	Cat. 6
Torsadage	4 paires
Diamètre du conducteur	AWG 24
Blindage de câble	U/UTP
Diamètre global du câble	Ø 5.3 - 6.2 mm
Classe de protection IP	IP 20
Fréquence de test maxi	250
PoE	Oui
Niveau PoE	4
Classement RPC	Dca

## DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Code couleur RAL	7035 Gris clair
Longueur du câble	305 m / 1000 ft

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
STANDARD	EN 50173-1

